

AKUSTYCZNE PANELE AŻUROWE MOIRA SCREEN FELT INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEM LINKOWY



Potrzebne narzędzia:

1. Poziomica
2. Ołówek
3. Śrubokręt/ wkrętarka
4. Wiertarka
5. Wkręty do sufitu (zależne od typu sufitu do którego mocujemy panel)
6. Taśma miernicza


Dostarczone komponenty:

Odpowiednia ilość zestawów montażowych jest dostarczana zgodnie ze specyfikacją na zamówieniu.

Zestaw składa się z :

- 1 szt. panelu ażurowego
- 1 szt. profilu aluminiowego odpowiedniej długości 800, 1200, 1600 mm
- 2 szt. śrub niklowanych do połączenia panelu z profilem
- 2 szt. uchwytów sufitowych z kołkiem i wkrętem)
- 1 szt. linki stalowej o długości 1m
- 1 szt. szyny (opcjonalnie)

AKUSTYCZNE PANELE AŻUROWE MOIRA SCREEN FELT INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEM LINKOWY





Instrukcja montażu

1. Po wypakowaniu zestawu montażowego, zamontuj na górnej krawędzi panelu ażurowego profil aluminiowy i przykręć go za pomocą śrub.



AKUSTYCZNE PANELE AŻUROWE MOIRA SCREEN FELT INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEM LINKOWY

2. Odmierz odległość między uchwytami, zaznacz na suficie punkty do wywiercenia otworów montażowych.



3. Po przykręceniu górnych uchwytów montażowych do sufitu wypoziomuj panel dostosowując długość linek.

Opcja : montaż uchwytów na szynie



1. Przykręć szynę do sufitu
2. Do szyny wsuń dostarczone przewodniki do uchwytów
3. Przykręć uchwyty do przewodników w szynie



AKUSTYCZNE PANELE AŻUROWE MOIRA SCREEN FELT

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEM LINKOWY

Instrukcja konserwacji

W przypadku czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji naturalnych materiałów należy zachować należyłą ostrożność zwłaszcza, że źle dobrana metoda czyszczenia filcu wełnianego może przynieść więcej szkody niż samo zabrudzenie.

Czyszczenie powinno odbywać się w następującej kolejności w zależności od poziomu zabrudzenia: wstępne oczyszczanie za pomocą wałka z klejem, odkurzanie za pomocą czystej miękkiej szczotki, przecieranie szmatką za pomocą niewielkiej ilości wody i łagodnego detergentu, chemicznego środka do usuwania plam. Jeśli konieczne będzie zastosowanie chemicznego środka do usuwania plam, przetestuj najpierw jego działanie na niewielkiej powierzchni najlepiej w mało widocznym miejscu.

W przypadku zastosowania filcu wełnianego jako pokrycie ścian lub sufitów zalecamy okresowe usuwanie kurzu i zanieczyszczeń za pomocą standardowych, ogólnodostępnych wałków z taśmą adhezyjną.

Raz w roku zaleca się, aby cała powierzchnia tkaniny została odkurzona przy użyciu miękkiej szczoteczki najlepiej z włosia końskiego. W pomieszczeniach biurowych dla zachowania czystości może nie zachodzić konieczność wykonywania tej czynności każdego roku.

W przypadku plam dopuszcza się zastosowanie chemicznych detergentów, w dużym rozcieńczeniu, zgodnie z instrukcją producenta danego środka. Powierzchnia po użyciu takiego produktu czyszczącego musi zostać dobrze wysuszona. Najlepszym wyborem do usuwania plam z filcu wełnianego są substancje do czyszczenia na sucho. Najpierw należy przetestować ich działanie w niewidocznym obszarze używając czystej szmatki stosując się ściśle do informacji podanych przez producenta środka czyszczącego.